ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

141069, Московская обл., Королев г, Первомайский мкр., Советская ул., дом 29, 2 этаж, помещение 208
Р/с: 40702810300001497861 в Банке АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва
К/с: 30101810200000000700; БИК: 044525700

ОГРН 1145029011380; ОКПО 34908550
ИНН/КПП 5029189904/501801001
Телефон: +7(499) 707-77-87, +7(499) 641-06-91, +7 (495) 142-14-34, 8(800) 707-10-89 Сайт: www.cporu.ru E-mail: info@cporu.ru

Диспенсер для рулонных полотенец из Нержавеющей стали

Арт. D-004



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Диспенсер для рулонных бумажных полотенец предназначен для организованного хранения и удобной поштучной выдачи рулонных полотенец с втулкой.

Изделие предназначено для использования на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, медицинских и лабораторных учреждениях, а также в санитарных и хозяйственных зонах других организаций, где требуется обеспечить удобный доступ персонала к одноразовым бумажным полотенцам.

Конструкция обеспечивает защищенное размещение рулона внутри корпуса и его выдачу через отверстие на лицевой стороне диспенсера.

Диспенсер предназначен преимущественно для настенного размещения и позволяет рационально использовать рабочее пространство.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Корпус с защитной крышкой.
Диспенсер имеет закрытый корпус, обеспечивающий размещение рулона внутри конструкции. Крышка оснащена замком, предотвращающим ее несанкционированное открывание.
Держатель рулона.
Внутри корпуса установлена металлическая труба диаметром 20 мм, предназначенная для установки рулона бумажных полотенец с втулкой.
Съемная конструкция держателя.
Для установки рулона труба извлекается из специальных пазов корпуса, после чего рулон надевается на трубу и устанавливается обратно в рабочее положение.
Выдача полотенец.
Вывод бумажного полотна осуществляется через предусмотренное отверстие на лицевой стороне корпуса.
Совместимость с рулонами.
Диспенсер рассчитан на использование рулонов с втулкой наружным диаметром до 100 мм. Фактическая возможность использования конкретного рулона зависит также от его ширины, диаметра втулки и других конструктивных параметров.
Настенное размещение.
Конструкция предусматривает крепление изделия к вертикальной поверхности.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	D-004
Глубина	133 мм
Ширина	304 мм
Высота	132 мм
Вместимость	один рулон
Назначение	для полотенец в рулоне
Максимальный диаметр рулона	100 мм
Минимальный диаметр втулки	25 мм
Вес	1,90 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

4.1. Освободить изделие от транспортировочной упаковки и проверить комплектность.
4.2. Перед монтажом проверить корпус, крышку, замок, держатель рулона и элементы крепления на отсутствие повреждений.
4.3. Установить диспенсер на прочную вертикальную поверхность с использованием крепежных элементов, соответствующих материалу и несущей способности основания.
4.4. Открыть крышку диспенсера и извлечь трубу-держатель из специальных пазов.
4.5. Установить рулон полотенец с втулкой на трубу-держатель.
4.6. Установить трубу с рулоном в предусмотренные пазы корпуса и убедиться в надежности ее фиксации.
4.7. Вывести свободный конец бумажного полотна через отверстие на лицевой стороне корпуса.
4.8. Закрыть крышку и проверить работу замка.
4.9. Перед началом эксплуатации убедиться, что рулон свободно вращается, а бумажное полотно свободно выходит через отверстие выдачи.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

6.1. Эксплуатация диспенсера допускается только по назначению, с соблюдением его технических характеристик и требований настоящего паспорта.
6.2. Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в надежности крепления диспенсера к стене, исправности замка и правильности установки держателя рулона.

6.3. Для эксплуатации допускается использовать рулоны с втулкой наружным диаметром не более 100 мм и параметрами, обеспечивающими их свободное размещение внутри корпуса.
6.4. Не допускается устанавливать рулоны, размеры или конструктивные параметры которых препятствуют свободному вращению рулона, закрытию крышки либо выдаче бумажного полотна.
6.5. При установке рулона необходимо обеспечить его правильное положение на трубе-держателе и надежную фиксацию трубы в предусмотренных пазах.
6.6. Не допускается принудительно вытягивать бумажное полотно при его заедании. При нарушении свободной выдачи необходимо остановить эксплуатацию и проверить правильность установки рулона и держателя.
6.7. Не допускается подвергать диспенсер ударам, падениям, чрезмерным механическим нагрузкам и иным воздействиям, не предусмотренным условиями эксплуатации.
6.8. Не допускается использовать диспенсер для хранения или размещения предметов, не предусмотренных его назначением.
6.9. Для очистки изделия допускается применять мягкие моющие средства, разрешенные для использования на предприятиях соответствующего профиля и совместимые с материалом изделия.
6.10. Не допускается применение металлических щеток, абразивных материалов и химических средств, способных повредить поверхность нержавеющей стали.
6.11. После санитарной обработки поверхность изделия рекомендуется очистить от остатков моющего средства и высушить.
6.12. Диспенсер должен эксплуатироваться в помещениях, исключающих постоянное воздействие атмосферных осадков и агрессивных химических веществ.
6.13. Надежность крепления изделия зависит от материала основания и выбранных крепежных элементов. Монтаж должен выполняться на прочное основание с применением крепежа, соответствующего материалу стены и эксплуатационной нагрузке.
6.14. Ответственность за выбор способа монтажа и крепежных элементов несет лицо, выполняющее монтаж.
6.15. Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия, сверление дополнительных отверстий, демонтаж элементов конструкции или установка дополнительных деталей без письменного согласования с производителем.
6.16. Повреждения изделия, возникшие вследствие неправильного монтажа, механических воздействий, использования неподходящих рулонов, нарушения правил санитарной обработки или эксплуатации не по назначению, гарантийным случаем не являются.

7. ГАРАНТИЯ.

7.1. Производитель гарантирует соответствие изделия конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иной срок не установлен договором поставки или сопроводительной документацией.
7.3. Гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления, возникшие по вине производителя при соблюдении установленных условий эксплуатации.
7.4. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет подтвержденный производственный дефект либо заменяет неисправный элемент изделия.
7.5. Гарантия не распространяется на:

- повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа или применения неподходящих крепежных элементов;
- механические повреждения, возникшие после передачи изделия покупателю;
- деформацию корпуса, крышки, держателя рулона и других элементов конструкции вследствие ударов, падений или чрезмерных нагрузок;
- повреждения, вызванные использованием рулонов, не соответствующих конструктивным параметрам диспенсера;
- повреждения, возникшие вследствие нарушения условий хранения, санитарной обработки или эксплуатации;
- последствия самостоятельного ремонта, модернизации или изменения конструкции изделия;
- повреждения, вызванные воздействием агрессивных химических веществ;

— естественный износ и незначительные изменения внешнего вида изделия, не влияющие на его функциональность.

7.6. Производитель не гарантирует корректную работу диспенсера при использовании рулонов с наружным диаметром более 100 мм, без втулки либо с иными параметрами, препятствующими их свободному размещению, вращению и выдаче бумажного полотна.

7.7. Производитель не гарантирует корректную работу механизма выдачи при использовании рулонов, геометрические или эксплуатационные характеристики которых не соответствуют конструктивным возможностям изделия.

7.8. Решение о признании случая гарантийным принимается производителем после осмотра изделия либо анализа предоставленных фото- и видеоматериалов, позволяющих установить характер и причину возникновения дефекта.

7.9. Любое изменение конструкции изделия без письменного согласования с производителем прекращает действие гарантийных обязательств.



Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции



