




Диспенсер для бахил из Нержавеющей стали

Арт. DDB-001



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Диспенсер предназначен для организованного хранения и поштучной выдачи одноразовых средств индивидуальной защиты (СИЗ) и гигиенических расходных материалов.

Основное назначение диспенсера — размещение на стене в санитарных зонах предприятий и обеспечение удобного доступа персонала к расходным материалам. Конструкция также допускает установку диспенсера на горизонтальную или иную подходящую поверхность.

Выдача расходных материалов осуществляется через специальные отверстия в корпусе диспенсера без необходимости извлекать весь запас.

Диспенсер может использоваться для хранения и выдачи:

- одноразовых бахил;
- одноразовых шапочек;
- набородников;
- перчаток;
- берушей;
- других одноразовых СИЗ, размеры и форма которых позволяют осуществлять их выдачу через предусмотренные отверстия корпуса.

Корпус диспенсера изготовлен из нержавеющей стали, пригодной для эксплуатации в санитарных и производственных помещениях. Гладкие поверхности изделия обеспечивают удобство очистки и санитарной обработки.

Диспенсер рекомендуется устанавливать в местах входа в производственные, санитарные и другие зоны, где требуется организовать хранение и удобную выдачу одноразовых средств защиты персоналу и посетителям.

Фактическая совместимость диспенсера с конкретными расходными материалами определяется их размерами, формой и другими конструктивными особенностями. Перед эксплуатацией рекомендуется убедиться в возможности свободной загрузки и выдачи выбранных расходных материалов через отверстия корпуса.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Корпус.

Корпус диспенсера выполнен из нержавеющей стали и представляет собой жесткую конструкцию, предназначенную для хранения и выдачи одноразовых средств индивидуальной защиты.

Система выдачи.

В корпусе предусмотрены отверстия для выдачи расходных материалов. Конструкция позволяет извлекать материалы поштучно без необходимости извлекать весь запас из диспенсера.

Универсальное применение.

Диспенсер предназначен для использования с бахилами, одноразовыми шапочками, набородниками, перчатками и другими средствами индивидуальной защиты, размеры и форма которых позволяют осуществлять их выдачу через предусмотренные отверстия.

Монтаж.

Основной способ установки — настенное размещение. Конструкция также допускает установку на горизонтальную или иную устойчивую поверхность при обеспечении надежной фиксации изделия.

Обработка металла.

Детали корпуса изготавливаются с применением высокоточной лазерной резки и гибки, обеспечивающих точность геометрии и стабильность размеров изделия.

Варианты размещения.

Диспенсер может использоваться в санитарных зонах, на входах в производственные помещения и в других местах, где требуется организованное хранение и выдача одноразовых средств защиты.

Фактическая совместимость диспенсера с конкретными расходными материалами зависит от их размеров, формы и иных характеристик. Производитель не гарантирует загрузку и выдачи материалов, параметры которых отличаются от предусмотренных конструкцией изделия.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DDB-001
Глубина	90 мм
Ширина	280 мм
Высота	190 мм
Вместимость	россыпью 40 - 50 шт.
Назначение	для шапочек, набородников, бахил
Вес	1,2 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от упаковки и удалить защитные материалы.
- 4.2. Проверить комплектность изделия, отсутствие видимых механических повреждений.
- 4.3. Перед установкой определить место размещения с учетом габаритов диспенсера, удобства загрузки и выдачи расходных материалов.
- 4.4. При настенном монтаже обеспечить надежную фиксацию изделия с учетом материала и несущей способности основания.

- 4.5. Перед первой загрузкой рекомендуется очистить поверхности диспенсера от производственных загрязнений мягким моющим средством и полностью высушить изделие.
- 4.6. Перед началом эксплуатации убедиться, что выбранные расходные материалы свободно загружаются в корпус и выдаются через предусмотренные отверстия без застревания и деформации.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация изделия допускается только в соответствии с его назначением, техническими характеристиками и требованиями настоящего паспорта.
- 6.2. Перед вводом изделия в эксплуатацию потребитель обязан ознакомиться с настоящим паспортом и обеспечить соблюдение его требований персоналом, использующим изделие.

Монтаж и размещение

- 6.3. Диспенсер предназначен преимущественно для настенного размещения. При установке необходимо обеспечить надежную фиксацию изделия на основании, способном выдерживать массу диспенсера и эксплуатационную нагрузку от размещенных в нем расходных материалов.
- 6.4. При монтаже на гипсокартон, сэндвич-панели, пустотелые блоки и другие основания с недостаточной несущей способностью необходимо применять специализированный крепеж, соответствующий материалу основания.
- 6.5. Ответственность за выбор места установки, способ монтажа и крепежных элементов несет лицо, выполняющее монтаж.

Загрузка и выдача расходных материалов

- 6.6. Диспенсер предназначен для использования с одноразовыми средствами индивидуальной защиты и гигиеническими расходными материалами, размеры и форма которых позволяют осуществлять их свободную загрузку и выдачу через предусмотренные отверстия корпуса.
- 6.7. Не допускается принудительная загрузка расходных материалов, не соответствующих конструктивным параметрам диспенсера, а также чрезмерное уплотнение материалов, препятствующее их свободной выдаче.
- 6.8. Не допускается использовать диспенсер для хранения и выдачи предметов, не предусмотренных его назначением.
- 6.9. При эксплуатации необходимо исключать падение, удары и иные механические воздействия, способные привести к деформации корпуса или повреждению крепления.

Санитарная обработка

- 6.10. Для очистки изделия допускается применение моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных для использования в соответствующей производственной или санитарной зоне и совместимых с нержавеющей сталью.
- 6.11. Не допускается применение абразивных материалов, металлических щеток, а также химических средств, способных повредить поверхность нержавеющей стали.
- 6.12. После санитарной обработки поверхность изделия рекомендуется вытереть насухо.

Условия эксплуатации материала

- 6.13. Диспенсер в стандартном исполнении изготавливается из нержавеющей стали AISI 430.
- 6.14. Стандартное исполнение изделия предназначено для эксплуатации в помещениях с нормальными условиями эксплуатации, без постоянного воздействия большого количества воды, конденсата, агрессивных химических веществ, солей, концентрированных кислотных и щелочных составов.
- 6.15. При необходимости эксплуатации диспенсера в условиях повышенной влажности, постоянного воздействия воды, агрессивных моющих или дезинфицирующих средств либо других сред, способных оказывать повышенное

коррозионное воздействие, рекомендуется предварительно согласовать с производителем специальное исполнение изделия.

6.16. Изменение условий эксплуатации изделия по сравнению с предусмотренными его стандартным исполнением может привести к изменению внешнего вида, появлению следов окисления или коррозии и снижению срока службы изделия.

Ограничения эксплуатации

6.17. Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия, сверление дополнительных отверстий, демонтаж элементов конструкции или установка деталей, не предусмотренных изготовителем, без письменного согласования с производителем.

6.18. Повреждения изделия, возникшие вследствие неправильного монтажа, перегрузки, механических воздействий, нарушения правил санитарной обработки либо эксплуатации в условиях, не соответствующих назначению и характеристикам стандартного исполнения, гарантийными случаями не являются.

7. ГАРАНТИЯ И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.

7.1. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иное не предусмотрено договором поставки или сопроводительной документацией.

7.3. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет выявленные производственные дефекты либо заменяет неисправные элементы изделия, если установлено, что неисправность возникла по вине производителя.

7.4. Гарантия распространяется исключительно на производственные дефекты материалов и изготовления, выявленные при эксплуатации изделия в соответствии с требованиями настоящего паспорта.

7.5. Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия покупателю;
- деформацию корпуса, креплений и других элементов конструкции вследствие ударов, падений или чрезмерных механических нагрузок;
- повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа или применения крепежных элементов, не соответствующих материалу основания;
- повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения или санитарной обработки;
- последствия самостоятельного ремонта, модернизации, сверления или внесения изменений в конструкцию изделия;
- повреждения, вызванные воздействием агрессивных химических веществ;
- коррозионные процессы, окисление и изменение поверхности металла, возникшие вследствие эксплуатации в условиях, не предусмотренных для стандартного исполнения изделия;
- царапины, потертости, изменение оттенка поверхности, следы естественного износа и иные изменения внешнего вида, не влияющие на функциональность изделия.

7.6. Производитель не гарантирует совместимость диспенсера с расходными материалами, характеристики которых не соответствуют конструктивным параметрам изделия и не позволяют обеспечить их свободную загрузку и выдачу через предусмотренные отверстия.

7.7. Производитель не несет ответственности за последствия эксплуатации изделия с расходными материалами, не соответствующими его конструктивному исполнению.

7.8. Эксплуатация изделия в условиях, существенно отличающихся от предусмотренных для стандартного исполнения, осуществляется на риск потребителя, если иное исполнение изделия предварительно не согласовано с производителем.

7.9. Незначительные отклонения внешнего вида, оттенка поверхности металла и другие изменения, не влияющие на функциональные характеристики изделия, не являются производственными дефектами.

7.10. Производитель не возмещает расходы, связанные с демонтажем, повторным монтажом, транспортировкой, простым производства, упущенной выгодой, порчей продукции и иными косвенными убытками, возникшими в связи с использованием изделия.

[illegible][illegible][illegible]