



## Держатель для канистры из Нержавеющей стали



Арт. DDE-002

### 1. Описание.

Держатель для канистры настенный - очень простой в обращении, позволяет одной рукой извлекать канистру из держателя. Предназначен для 1 канистры объемом 5 литров. Настенный кронштейн для канистр обеспечивает порядок и экономию рабочего пространства. Подставка крепится на стену, тем самым, экономя горизонтальное пространство.

Изготовлен из пищевой нержавеющей стали, которая устойчива к коррозии и воздействию температур. Диспенсер производится с помощью высокоточной лазерной резки из металла толщиной 3,0 мм и прута 8 мм. Профессиональное качество, спроектированное для интенсивного использования, обеспечивает высокую прочность и позволяет использовать его на протяжении многих лет без потери качества материала и внешнего вида

### 2. Область применения:

- Пищеблоки;
- Склады и офисы;
- Клининговые компании;
- Пищевые производства;
- Рестораны, кафе;
- Сфера бытовых услуг;
- Кондитерские и пекарни;
- Моечные боксы и автомойки;
- Производства и цеха.

### 3. Технические характеристики.

#### МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина металла	3,0 мм
Толщина прута	8,0 мм

# ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DDE-002
Глубина	226 мм
Ширина	166 мм
Высота	300 мм
Вместимость	канисстра 5 литров
Назначение	для ёмкостей 150x200 мм
Вес	1,60 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

## 4. Подготовка к использованию.

1. Освободить изделие от упаковки.
2. Промыть в теплой проточной воде с мягким моющим средством.
3. Протереть поверхность насухо.

## 5. Крепление и комплектация.

Диспенсер комплектуется крепежом: четыре самореза и четыре дюбеля. Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

## 6. Правила эксплуатации.

Для обеспечения оптимальной эксплуатации диспенсера необходимо соблюдать следующие правила:

1. Очистка и уход. Мыть изделие рекомендуется по мере необходимости мягким моющим средством в теплой проточной воде, протереть поверхность насухо. Для обработки поверхности не использовать средства с хлором, амиаком и абразивами, это может привести к помутнению металла.
2. Температурные условия. Температура эксплуатации от -40 до +50° С. Не допускать резких перепадов температуры, чтобы избежать деформации или повреждения.
3. Не подвергать механическим воздействиям.
4. Складское хранение: в сухом, проветриваемом помещении при температуре от -40 до +50° С.

## 7. Гарантия и Срок эксплуатации.

Гарантийный срок на диспенсер 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Срок эксплуатации: не ограничен.

