



Держатель для канистры из Нержавеющей стали

Арт. DDE-002



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Держатель для канистры предназначен для размещения и хранения одной канистры объемом до 5 л в специально определенном месте на предприятии.

Изделие применяется для организации хранения канистр с моющими, дезинфицирующими и иными жидкими средствами, используемыми при санитарной обработке помещений, оборудования и инвентаря, при условии соблюдения требований производителя соответствующего средства.

Настенное размещение позволяет освободить рабочую поверхность и пол, организовать хранение канистры непосредственно в месте ее использования и облегчить проведение уборки помещения.

Держатель предназначен для эксплуатации на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, в производственных, санитарных, хозяйственных и иных помещениях, где требуется организованное хранение канистр.

Изделие рассчитано на одну канистру с максимальными габаритами 150×200 мм.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Для канистры.

Держатель представляет собой сварную металлическую конструкцию, предназначенную для размещения одной канистры объемом до 5 л.

Материал.

Конструкция изготовлена из нержавеющей стали AISI 430. Основные элементы выполнены из листового металла толщиной 3,0 мм и металлического прутка диаметром 8 мм.

Фиксация канистры.

Держатель оснащен опорными и фиксирующими элементами, обеспечивающими удержание канистры в рабочем положении.

Настенное крепление.

Для настенного монтажа предусмотрены четыре точки крепления.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина металла	3,0 мм
Толщина прута	8,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DDE-002
Глубина	226 мм
Ширина	166 мм
Высота	300 мм
Вместимость	одна канистра
Вес	1,60 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ КАНИСТРЫ

Параметр	Значение
Количество канистр	одна
Максимальный объем канистры	5 литров
Максимальные габариты канистры	150x200 мм
Вес канистры	до 10 кг*

*предельная масса канистры при условии надежного монтажа на основание, способное воспринимать соответствующую нагрузку.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от транспортировочной упаковки.
- 4.2. Проверить изделие на отсутствие видимых повреждений, деформаций и дефектов, возникших при транспортировке.
- 4.3. Перед монтажом убедиться, что выбранное основание обеспечивает надежную фиксацию крепежных элементов и выдерживает нагрузку от держателя и размещенной в нем канистры.
- 4.4. Установить держатель на вертикальную поверхность и закрепить его в предусмотренных конструкцией точках крепления.
- 4.5. После монтажа проверить надежность фиксации держателя и отсутствие люфта или смещения конструкции.
- 4.6. Установить в держатель канистру, соответствующую требованиям раздела «Технические характеристики».
- 4.7. Перед началом эксплуатации убедиться, что канистра устойчиво размещена в держателе и не может самопроизвольно выпасть или сместиться.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: четыре самореза и четыре дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация изделия допускается только по назначению, с соблюдением его технических характеристик и требований настоящего паспорта.
- 6.2. В держателе допускается размещать только одну канистру, соответствующую установленным техническим характеристикам изделия.
- 6.3. Не допускается превышать допустимую нагрузку на держатель, а также размещать канистры, размеры или масса которых превышают параметры, установленные для изделия.

- 6.4. Канистра должна быть установлена устойчиво и полностью размещаться в пределах предусмотренной конструкцией опоры. Не допускается размещение канистры с опорой на элементы, не предназначенные для ее удержания.
- 6.5. Не допускается устанавливать в держатель поврежденные, деформированные или негерметичные канистры.
- 6.6. Не допускается подвергать держатель ударам, падениям, рывкам и другим механическим воздействиям, способным привести к деформации конструкции или повреждению крепления.
- 6.7. Не допускается использовать держатель в качестве опоры, полки, ступени или элемента для подвешивания дополнительных предметов.
- 6.8. При установке и извлечении канистры необходимо соблюдать осторожность, не допуская ее падения, ударов о конструкцию держателя или окружающие поверхности.
- 6.9. При обнаружении ослабления крепления, деформации конструкции или иных повреждений эксплуатацию изделия необходимо прекратить до устранения неисправности.
- 6.10. Для очистки изделия допускается применение мягких моющих средств, совместимых с нержавеющей сталью, и мягкой ткани или губки.
- 6.11. Не допускается применение металлических щеток, абразивных материалов, а также средств, содержащих высокие концентрации активного хлора, соляную кислоту, аммиак и другие вещества, способные повредить поверхность нержавеющей стали.
- 6.12. При попадании на поверхность изделия моющих, дезинфицирующих или иных химических средств, способных вызвать коррозионное воздействие, поверхность необходимо промыть водой и вытереть насухо.
- 6.13. Хранение и эксплуатация канистры должны осуществляться в соответствии с требованиями производителя содержащегося в ней средства. Моющие и дезинфицирующие средства должны храниться отдельно от пищевой продукции и в специально отведенных местах в соответствии с установленными на предприятии требованиями.
- 6.14. Не допускается самостоятельно изменять конструкцию держателя, выполнять дополнительные отверстия, сварочные работы или иные доработки без письменного согласования с производителем.
- 6.15. Повреждения изделия, возникшие вследствие перегрузки, неправильного монтажа, механических воздействий, использования канистры, не соответствующей техническим характеристикам, либо нарушения правил эксплуатации, гарантийным случаем не являются.

7. ГАРАНТИЯ.

- 7.1. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортировки, монтажа, хранения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иное не предусмотрено договором поставки или сопроводительной документацией.
- 7.3. Гарантия распространяется на производственные дефекты материалов и изготовления, выявленные при эксплуатации изделия в соответствии с его назначением и требованиями настоящего паспорта.
- 7.4. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет выявленный производственный дефект либо заменяет неисправный элемент изделия, если установлено, что неисправность возникла по вине производителя.
- 7.5. Гарантия не распространяется на:
- повреждения, возникшие вследствие превышения допустимой нагрузки;
 - деформацию держателя вследствие установки канистры, не соответствующей установленным характеристикам;
 - повреждения, возникшие вследствие ненадежного или неправильного монтажа;
 - повреждения, вызванные падением, ударом, рывком или иным механическим воздействием;
 - повреждения, возникшие вследствие нарушения условий хранения или эксплуатации;
 - коррозионные повреждения, вызванные применением агрессивных химических средств либо нарушением правил санитарной обработки;
 - последствия самостоятельного ремонта, модернизации или изменения конструкции изделия;
 - повреждения, возникшие вследствие эксплуатации изделия не по назначению.

7.10. Решение о признании случая гарантийным принимается производителем после осмотра изделия либо анализа представленных фото- и видеоматериалов, позволяющих установить характер и причину возникновения дефекта.

[illegible][illegible][illegible]