



Диспенсер для стрейч-пленки из Нержавеющей стали

Арт. DSP-001



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Держатель для стрейч-пленки предназначен для организованного хранения и удобного отбора стрейч-пленки в рулонах при выполнении упаковочных и производственных операций.

Изделие предназначено для использования на предприятиях пищевой промышленности, складах, в производственных и вспомогательных помещениях, где требуется постоянный доступ к стрейч-пленке для упаковки, защиты и фиксации продукции, тары и других материалов.

Держатель изготавливается из нержавеющей стали и предназначен для эксплуатации в условиях производственных помещений при соблюдении требований настоящего паспорта.

Конструкция позволяет установить рулон на держатель и обеспечить его свободное вращение при отборе необходимого количества пленки.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Корпус.

Корпус держателя выполнен из нержавеющей стали и представляет собой жесткую конструкцию, предназначенную для установки рулона стрейч-пленки и его удержания в процессе эксплуатации.

Опоры рулона.

Конструкция предусматривает элементы для установки и фиксации рулона стрейч-пленки, обеспечивающие его устойчивое положение и возможность вращения при отборе пленки.

Конструкция для настенного размещения.

Держатель предусматривает крепление к вертикальной поверхности. Конструкция крепления обеспечивает фиксацию изделия на основании при соблюдении требований к монтажу и допустимой нагрузке.

Удобство отбора пленки.

Расположение рулона обеспечивает возможность его вращения и отбора пленки без необходимости снимать рулон с держателя.

Материал изготовления.

Основные элементы изделия изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и пригодной для эксплуатации в условиях пищевых производств при соблюдении требований по санитарной обработке.

Варианты исполнения.

Конструкция держателя рассчитана на установку одного рулона стрейч-пленки. Параметры допустимого рулона определяются техническими характеристиками конкретной модели.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	3,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DSP-001
Глубина	132 мм
Ширина	634 мм
Высота	200 мм
Вместимость	один рулон
Назначение	для рулонов с втулкой
Вес	1,70 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ РУЛОНА

Максимальная масса	5 кг
Наружный диаметр	до 200 мм
Ширина вместе с втулкой	580 мм
Диаметр втулки	от 25 мм

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от упаковки и проверить комплектность.
- 4.2. Убедиться в отсутствии механических повреждений, возникших при транспортировке.
- 4.3. Закрепить диспенсер на прочной вертикальной поверхности с использованием входящего в комплект либо аналогичного крепежа, соответствующего материалу стены и нагрузке.
- 4.4. Установить рулон и убедиться, что труба закреплена.
- 4.5. Перед началом эксплуатации проверить свободное вращение рулона и надежность крепления изделия.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: четыре самореза и четыре дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация изделия допускается только в соответствии с его назначением, техническими характеристиками и требованиями настоящего паспорта.
- 6.2. Перед вводом изделия в эксплуатацию потребитель обязан ознакомиться с настоящим паспортом и обеспечить соблюдение его требований персоналом, использующим изделие.

- 6.3. Держатель допускается использовать только с рулонами стрейч-пленки, параметры которых (масса, наружный диаметр и ширина) не превышают значения, указанные в разделе «Технические характеристики». Использование рулонов, превышающих установленные параметры, не допускается.
- 6.4. Монтаж держателя должен осуществляться на прочное основание, обеспечивающее надежную фиксацию крепежных элементов и выдерживающее эксплуатационную нагрузку от изделия и установленного рулона. При монтаже на гипсокартон, сэндвич-панели, пустотелые блоки и другие основания с недостаточной несущей способностью необходимо применять специализированные крепежные элементы, соответствующие материалу основания.
- 6.5. Ответственность за выбор способа монтажа, крепежных элементов и соответствие основания условиям эксплуатации несет лицо, выполняющее монтаж.
- 6.6. Перед эксплуатацией необходимо убедиться в надежности крепления держателя к основанию, правильности установки рулона и свободном вращении рулона без заклинивания и чрезмерного сопротивления.
- 6.7. Не допускается эксплуатация изделия при ослаблении крепежных соединений, деформации элементов конструкции или иных повреждениях, способных повлиять на безопасность и функциональность изделия.
- 6.8. Не допускается подвергать держатель ударам, падениям, чрезмерным механическим нагрузкам или использовать его в качестве опоры для размещения посторонних предметов.

Санитарная обработка

- 6.9. Для очистки изделия допускается применение моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных для использования на предприятиях пищевой промышленности и совместимых с нержавеющей сталью соответствующей марки.
- 6.10. Не допускается применение металлических щеток, абразивных материалов, а также химических средств, способных повредить поверхность нержавеющей стали, вызвать ее коррозию или изменение внешнего вида.
- 6.11. После санитарной обработки поверхность изделия рекомендуется тщательно удалить от остатков моющих средств и высушить.

Хранение

- 6.12. Изделие должно храниться в сухом закрытом помещении, исключающем воздействие атмосферных осадков, агрессивных паров и химически активных веществ.
- 6.13. При длительном хранении изделие должно быть защищено от механических повреждений и воздействия веществ, способных вызвать коррозию или повреждение поверхности металла.

7. ГАРАНТИЯ И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 7.1. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иное не предусмотрено договором поставки или сопроводительной документацией.
- 7.3. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет выявленные производственные дефекты либо заменяет неисправные элементы изделия, если установлено, что неисправность возникла по вине производителя.
- 7.4. Гарантия распространяется исключительно на производственные дефекты материалов и изготовления, выявленные при эксплуатации изделия в соответствии с требованиями настоящего паспорта.
- 7.5. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие:
- превышения допустимых параметров установленного рулона;
 - неправильного монтажа изделия;
 - использования крепежных элементов, не соответствующих материалу основания;
 - недостаточной несущей способности основания, на которое установлен держатель;
 - ослабления или разрушения крепежного соединения вследствие ненадлежащего монтажа;
 - механических воздействий, ударов, падений или деформации изделия;
 - самостоятельного ремонта, модернизации или изменения конструкции изделия;
 - нарушения требований санитарной обработки и применения агрессивных химических средств;

- 7.10. Решение о признании случая гарантийным принимается производителем после осмотра изделия либо анализа представленных фото- и видеоматериалов, позволяющих установить причину возникновения неисправности.

[illegible]