



## Диспенсер для емкостей из нержавеющей стали

**Арт. DDE-005**



### 1. Описание.

Благодаря разработанной конструкции, диспенсер используется на горизонтальной поверхности. Подставка под соусники нашла широкое применение как для острых соусов, так и для сладких поливок мороженого и фруктовых начинок в кондитерских и кафе.

Изготовлен из пищевой нержавеющей стали, которая устойчива к коррозии и воздействию температур. Диспенсер производится с помощью высокоточной лазерной резки из металла толщиной 1,0 мм. Профессиональное качество, спроектированное для интенсивного использования, обеспечивает высокую прочность и позволяет использовать его на протяжении многих лет без потери качества материала и внешнего вида

### 2. Область применения:

- Пищевые производства;
- Столовые;
- Хлебозаводы;
- Кондитерские;
- Кафе, рестораны;
- Фаст-фут;
- На предприятиях общественного питания и торговли.

### 3. Технические характеристики.

#### МАТЕРИАЛ

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Марка металла         | AISI 430          |
| Толщина металла       | 1,0 мм            |

ПАРАМЕТРЫ

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Артикул     | DDE-005             |
| Глубина     | 100 мм              |
| Ширина      | 280 мм              |
| Высота      | 80 мм               |
| Вместимость | три ёмкости ø 65 мм |
| Назначение  | для бутылок         |
| Вес         | 0,77 кг             |

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. Подготовка к использованию.

- 1. Освободить изделие от упаковки.
- 2. Промыть в теплой проточной воде с мягким моющим средством.
- 3. Протереть поверхность насухо.

5. Правила эксплуатации.

Для обеспечения оптимальной эксплуатации диспенсера необходимо соблюдать следующие правила:

- 1. Очистка и уход. Мыть изделие рекомендуется по мере необходимости мягким моющим средством в теплой проточной воде, протереть поверхность насухо. Для обработки поверхности не использовать средств с хлором, аммиаком и абразивами, это может привести к помутнению металла.
- 2. Температурные условия. Температура эксплуатации от -40 до +50° C. Не допускать резких перепадов температуры, чтобы избежать деформации или повреждения.
- 3. Не подвергать механическим воздействиям.
- 4. Складское хранение: в сухом, проветриваемом помещении при температуре от -40 до +50° C.

6. Гарантия и Срок эксплуатации.

Гарантийный срок на диспенсер 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.

Срок эксплуатации: не ограничен.

