



Диспенсер для мешков из Нержавеющей стали

Арт. DM-001



1. Описание.

Настенный диспенсер для мешков – это устройство, которое предназначено для удобного хранения и выдачи одноразовых мешков в рулоне. Может использоваться с рулонами на втулке и без втулки, оснащен крышкой.

Изготовлен из пищевой нержавеющей стали, которая устойчива к коррозии и воздействию температур. Диспенсер производится с помощью высокоточной лазерной резки из металла толщиной 1,5 мм. Профессиональное качество, спроектированное для интенсивного использования, обеспечивает высокую прочность и позволяет использовать его на протяжении многих лет без потери качества материала и внешнего вида.

2. Область применения.

- Пищевые блоки;
- Складские помещения;
- Центры сбора и выдачи заказов;
- Клининговые компании и офисные центры;
- Супермаркеты;
- Кондитерские и пекарни;
- Продовольственная зона.

3. Технические характеристики.

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DM-001
Глубина	152 мм
Ширина	550 мм
Высота	150 мм
Вместимость	рулон мешков на 180 л
Назначение	для рулонов ø 130 мм без втулки
Вес	3,40 кг

Толщина металла

1.5 mm

4. Подготовка к использованию.

1. Освободить изделие от упаковки.
2. Промыть в теплой проточной воде с мягким моющим средством.
3. Протереть поверхность насухо.

Диспенсер комплектуется: два ключа, два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

Для обеспечения оптимальной эксплуатации диспенсера необходимо соблюдать следующие правила:

1. Очистка и уход. Мыть изделие рекомендуется по мере необходимости мягким моющим средством в теплой проточной воде, протереть поверхность насухо. Для обработки поверхности не использовать средств с хлором, аммиаком и абразивами, это может привести к помутнению металла.
2. Температурные условия. Температура эксплуатации от -40 до $+50^{\circ}\text{C}$. Не допускать резких перепадов температуры, чтобы избежать деформации или повреждения.
3. Не подвергать механическим воздействиям.
4. Складское хранение: в сухом, проветриваемом помещении при температуре от -40 до $+50^{\circ}\text{C}$.

Гарантийный срок на диспенсер 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.
Срок эксплуатации: не ограничен.

