ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

141069, Московская обл., Королев г, Первомайский мкр., Советская ул., дом 29, 2 этаж, помещение 208
Р/с: 40702810300001497861 в Банке АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва
К/с: 30101810200000000700; БИК: 044525700

ОГРН 1145029011380; ОКПО 34908550
ИНН/КПП 5029189904/501801001
Телефон: +7(499) 707-77-87, +7(499) 641-06-91, +7 (495) 142-14-34, 8(800) 707-10-89 Сайт: www.cporu.ru E-mail: info@cporu.ru

Диспенсер для одноразовых халатов из Нержавеющей стали



Арт. DX-001

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Диспенсер для одноразовых халатов предназначен для организованного хранения и удобной выдачи одноразовых халатов, фартуков, нарукавников и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), предназначенных для использования персоналом предприятий.

Изделие применяется для размещения расходных материалов в пластах или иной форме укладки, обеспечивающей их свободную выдачу через предусмотренное отверстие.

Диспенсер предназначен для использования на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, медицинских и лабораторных учреждениях, а также в других помещениях, где требуется организованное хранение и выдача одноразовых средств защиты.

Конструкция обеспечивает закрытое размещение расходных материалов внутри корпуса, что способствует поддержанию порядка в санитарной зоне и снижению контакта СИЗ с внешней средой.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Корпус.

Диспенсер представляет собой закрытую конструкцию для размещения одноразовых халатов и других совместимых СИЗ.

Крышка.

Верхняя часть корпуса оснащена крышкой, обеспечивающей доступ к внутреннему пространству диспенсера для загрузки расходных материалов.

Смотровое окно.

На корпусе предусмотрена узкая зона визуального контроля, позволяющая оценивать наличие расходного материала без открытия крышки.

Отверстие выдачи.

Отверстие для извлечения расходных материалов расположено в нижней части лицевой стороны корпуса. В нижней части корпуса предусмотрена небольшая полка перед отверстием выдачи. Она обеспечивает удобное извлечение СИЗ и снижает вероятность выпадения мелких расходных материалов из диспенсера.

Универсальное применение.

Конструкция позволяет использовать диспенсер для одноразовых халатов в пластах, фартуков, нарукавников и других СИЗ, размеры и форма которых обеспечивают их свободное размещение внутри корпуса и выдачу через предусмотренное отверстие.

Настенное размещение.

Конструкция диспенсера предусматривает его установку на вертикальную поверхность.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DX-001
Глубина	260 мм
Ширина	300 мм
Высота	400 мм
Вместимость	россыпью 50 - 150 шт.
Назначение	для одноразовых халатов, нарукавников, фартуков
Вес	4,50 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

4.1. Освободить изделие от транспортировочной упаковки и удалить упаковочные материалы.
4.2. Перед началом эксплуатации очистить наружные и доступные внутренние поверхности диспенсера от загрязнений, образовавшихся при транспортировке и хранении.
4.3. Открыть крышку диспенсера и убедиться в отсутствии посторонних предметов внутри корпуса.
4.4. Разместить одноразовые халаты, фартуки, нарукавники или другие совместимые СИЗ внутри корпуса таким образом, чтобы они не препятствовали закрытию крышки и свободной выдаче через нижнее отверстие.
4.5. Не допускать чрезмерно плотной укладки расходных материалов, препятствующей их свободному извлечению.
4.6. Закрыть крышку и проверить возможность свободного извлечения расходного материала через отверстие выдачи.
4.7. Перед началом эксплуатации убедиться в надежности крепления диспенсера к вертикальной поверхности.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

6.1. Эксплуатация диспенсера допускается только по назначению и в соответствии с его техническими характеристиками и требованиями настоящего паспорта.

6.2. Диспенсер предназначен для эксплуатации в сухих помещениях, защищенных от атмосферных осадков, длительного воздействия конденсата и агрессивных химических веществ.

6.3. Для обеспечения штатной работы необходимо использовать расходные материалы, размеры и форма которых позволяют свободно разместить их внутри корпуса и извлекать через предусмотренное отверстие выдачи.

6.4. Не допускается перегружать диспенсер расходными материалами сверх вместимости корпуса. Чрезмерно плотная укладка может препятствовать свободной выдаче СИЗ.

6.5. При загрузке расходные материалы должны размещаться таким образом, чтобы они не блокировали отверстие выдачи и не препятствовали закрытию крышки.

6.6. Не допускается использовать диспенсер для хранения и выдачи материалов, не предусмотренных его назначением.

6.7. Запрещается подвергать корпус, крышку, смотровое окно, полку зоны выдачи и элементы крепления ударам, падениям и иным механическим воздействиям, способным привести к деформации или нарушению работоспособности изделия.

6.8. Не допускается эксплуатация изделия при повреждении корпуса, крышки, смотрового окна или крепежных элементов, если такое повреждение может повлиять на безопасность или функциональность изделия.

6.9. Санитарную обработку следует выполнять мягкими моющими средствами, разрешенными для применения в соответствующей производственной зоне и совместимыми с материалом изделия.

6.10. Не допускается применение металлических щеток, абразивных материалов и агрессивных химических средств, способных повредить поверхность нержавеющей стали.

6.11. При открывании крышки необходимо соблюдать осторожность и не допускать ее резкого падения или неконтролируемого движения.

6.12. Любое изменение конструкции диспенсера, включая самостоятельное сверление, доработку корпуса, изменение элементов крепления или конструкции зоны выдачи, без письменного согласования с производителем не допускается и прекращает действие гарантийных обязательств.

7. ГАРАНТИЯ.

7.1. Производитель гарантирует соответствие диспенсера требованиям конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иное не предусмотрено договором поставки или сопроводительной документацией.

7.3. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет выявленные производственные дефекты либо заменяет неисправные элементы изделия, если установлено, что неисправность возникла по вине производителя.

7.4. Гарантия распространяется исключительно на дефекты материалов и изготовления, возникшие при нормальной эксплуатации изделия в соответствии с требованиями настоящего паспорта.

7.5. Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия покупателю;
- деформацию корпуса, крышки, смотрового окна, полки и других элементов конструкции вследствие ударов, падений или иных механических воздействий;
- повреждения, вызванные неправильной установкой или эксплуатацией изделия;
- повреждения крепежных элементов и основания вследствие ненадлежащего монтажа;
- повреждения, возникшие вследствие чрезмерной загрузки диспенсера или использования расходных материалов, не соответствующих его конструктивным параметрам;
- последствия самостоятельного ремонта, модернизации или внесения изменений в конструкцию изделия;
- повреждения, вызванные применением агрессивных химических веществ или нарушением правил санитарной обработки;
- естественный износ элементов, возникающий в процессе эксплуатации;

— царапины, потертости, изменение оттенка поверхности и иные изменения внешнего вида, не влияющие на функциональность изделия.

7.6. Производитель не гарантирует штатную работу диспенсера при использовании расходных материалов, размеры, форма, способ укладки или иные характеристики которых препятствуют их свободному размещению внутри корпуса или выдаче через предусмотренное отверстие.

7.7. Решение о признании случая гарантийным принимается производителем после осмотра изделия либо анализа представленных фото- и видеоматериалов, позволяющих установить причину возникновения неисправности.



Экспертное заключение

№ 0937/63 от 27.10.2020

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Диспенсеры для средств индивидуальной защиты: перчаток, рукавных пилотежек, масок для лица, бахил, упитанных накладок, гигиенических пакетов, одноразовых фартуков, одноразовых халатов, одноразовых шапочек, одноразовых салфеток, под одноразовые пеленки, для емкостей под антисептики и жидкие моющие средства

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2. Заявитель: ООО «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ», 4.003, Московская обл., г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 27, Российская Федерация, ИНН 5029180904, ОГРН: 1145029011180

Производитель: ООО «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ», 141069, Московская обл., г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 27, Российская Федерация

3. Основание для проведения экспертизы: заявление полномочного лица ИП Темновой Е.А., 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, 98, кв. 191, ИНН 234905312247 ОГРНИП 325237500194802 по заказу ООО "Сертификация продукции", 600035, Владимирская область, г. Владимир, ул. Полевая, мкр Коммунар, дом 6, офис 6, Российская Федерация, ИНН 3329038944, ОГРН 1153340005576) от 08.10.2020г. от 28.10.2020г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 25.99.29-002-34908550-2020 «Диспенсеры для средств индивидуальной защиты»
- Протокол № 10/02-935/ПР-20 от 12.10.2020 г. испытаний испытательной лабораторией центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.
- Макет этикетки

5. Экспертиза проведена на соответствие:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Страница 1 из 3



6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Для защиты кожи от воздействия различных загрязнителей, в том числе биологического происхождения, при работе с различными видами растворителей, масел и смазок, при работе с моющими средствами, при работе с пищевыми продуктами, при работе с медицинскими отходами, при работе с животными, при работе с сельскохозяйственными культурами, при работе с лакокрасочными материалами, при работе с клеями, при работе с пластмассами, при работе с резиной, при работе с металлами, при работе с деревом, при работе с бумагой, при работе с текстилем, при работе с кожей, при работе с мехом, при работе с керамикой, при работе с фарфором, при работе с фаянсом, при работе с фарфоровыми изделиями, при работе с фаянсовыми изделиями, при работе с керамическими изделиями, при работе с изделиями из фарфора, при работе с изделиями из фаянса, при работе с изделиями из керамики, при работе с изделиями из фарфоровых изделий, при работе с изделиями из фаянсовых изделий, при работе с изделиями из керамических изделий