



Диспенсер для одноразовых халатов из Нержавеющей стали



Арт. DX-001

1. Описание.

Диспенсер – это устройство, которое предназначено для удобного и гигиеничного хранения и выдачи средств индивидуальной защиты. Держатель универсальный настенный с крышкой для размещения средств индивидуальной защиты россыпью. Наполнение зависит от конкретного помещения и может заполняться по потребности. Нижняя часть держателя имеет небольшой выступ для предотвращения выпадения и более удобной выемки. Он обеспечивает эффективное использование пространства и упорядоченное хранение.

Изготовлен из пищевой нержавеющей стали, которая устойчива к коррозии и воздействию температур. Диспенсер производится с помощью высокоточной лазерной резки из металла толщиной 1,0 мм. Профессиональное качество, спроектированное для интенсивного использования, обеспечивает высокую прочность и позволяет использовать его на протяжении многих лет без потери качества материала и внешнего вида.

2. Область применения.

- Пищевые производства;
- Хлебозаводы и кондитерские;
- Клинические компании;
- Поликлиники и больницы;
- Косметические кабинеты;
- Сфера бытовых услуг.

3. Технические характеристики.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления

Нержавеющая сталь

Марка металла

AISI 430

Толщина металла

1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DX-001
Глубина	260 мм
Ширина	300 мм
Высота	400 мм
Вместимость	россыпью 50 - 150 шт.
Назначение	для одноразовых халатов, нарукавников, фартуков
Вес	4,50 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. Подготовка к использованию.

1. Освободить изделие от упаковки.
2. Промыть в теплой проточной воде с мягким моющим средством.
3. Протереть поверхность насухо.

5. Крепление и комплектация.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля. Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. Правила эксплуатации.

Для обеспечения оптимальной эксплуатации диспенсера необходимо соблюдать следующие правила:

1. Очистка и уход. Мыть изделие рекомендуется по мере необходимости мягким моющим средством в теплой проточной воде, протереть поверхность насухо. Для обработки поверхности не использовать средства с хлором, аммиаком и абразивами, это может привести к помутнению металла.
2. Температурные условия. Температура эксплуатации от -40 до +50° С. Не допускать резких перепадов температуры, чтобы избежать деформации или повреждения.
3. Не подвергать механическим воздействиям.
4. Складское хранение: в сухом, проветриваемом помещении при температуре от -40 до +50° С.

7. Гарантия и Срок эксплуатации.

Гарантийный срок на диспенсер 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Срок эксплуатации: не ограничен.

