




## Противень 4 борта с антипригарным покрытием 400x600x20 Нержавеющая сталь 1,0 мм



*Внимание, изображение товара может отличаться от реального в зависимости от модели и выбранной модификации!*

### 1. Назначение, область применения.

Противень из нержавеющей стали с антипригарным покрытием предназначен для применения на пищевых предприятиях. Используется для выпечки хлебобулочных изделий, приготовления вторых блюд из мяса, рыбы, овощей, транспортировки и хранения готовой продукции и полуфабрикатов. Подходят для заморозки и охлаждения.

Противень изготовлен из пищевой нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, воздействию высоких температур и не вступающей в химические реакции с продуктами питания. Это позволяет использовать противень на протяжении многих лет без потери качества материала и без вреда для продуктов.

Двухслойное антипригарное покрытие обладает повышенной адгезией и высокой устойчивостью к истиранию, облегчает выемку продукции, не требует смазывания и использования пищевой бумаги.


Противень имеет высокую прочность и стойкость к коррозии, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности.

Подходит для использования в печах, расстоечных шкафах, копильно-варочных камерах, камерах охлаждения и заморозки.


### 2. Особенности.

- покрытие антипригарное двухслойное;
- углы сварены аргонодуговой сваркой;
- борта под 90 градусов с отбортовкой (загиб 10 мм на внешнюю сторону) повышает жесткость и обеспечивает длительный срок эксплуатации.

Борт с отбортовкой



Борт без отбортовки



3. Технические характеристики.

МАТЕРИАЛ

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь         |
| Толщина металла       | 1,0 мм                    |
| Покрытие              | антипригарное двухслойное |
| Толщина покрытия      | 30±5 мкм                  |
| Основа покрытия       | PTFE                      |

ПАРАМЕТРЫ

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Ширина (внешний габарит) | 400 мм              |
| Длина (внешний габарит)  | 600 мм              |
| Высота (внешний габарит) | 20 мм               |
| Количество бортов        | 4 борта             |
| Угол бортов              | под 90 градусов     |
| Отбортовка (загиб борта) | с отбортовкой 10 мм |
| Вес противня             | 2,36 кг             |

Противни изготавливаются согласно ТУ-28.93.15-002-34908550-2020 от 19.01.2021 года.

4. Подготовка к использованию.

1. Освободить изделие от упаковки.
2. Промыть в теплой проточной воде с моющим средством.
3. Стряхнуть остатки воды, просушить.

5. Условия эксплуатации.

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Температура нагрева                  | до + 240° С |
| Температура охлаждения               | до - 40° С  |
| Максимальная распределенная нагрузка | до 10 кг    |

6. Правила эксплуатации.

Для обеспечения оптимальной эксплуатации противня с антипригарным покрытием необходимо соблюдать следующие правила:

1. Очистка и уход. Мыть изделие рекомендуется после каждого использования мягким моющим средством в теплой проточной воде. Стойкие и затвердевшие загрязнения предварительно размочить и удалить при помощи силиконовых или деревянных скребков.

Для обработки поверхности не использовать средств с хлором и аммиаком, это может привести к помутнению металла и отслоению антипригарного покрытия.

Не допускается очистка составами, содержащими абразивы, которые могут стать причиной повреждения антипригарного покрытия.

Перед применением противень с антипригарным покрытием полностью высушить в вертикальном положении в специализированных подставках.

2. При работе с противнями применять только инвентарь, который предназначен для работы на поверхностях с антипригарным покрытием. Запрещается подвергать противни механическому воздействию.
3. Максимальная нагрузка. Не следует перегружать противень, загружая слишком много продукции. Это может привести к повреждению и нарушению техники безопасности. Максимально допустимая распределенная нагрузка на противень не должна превышать 10 кг. Продукция должна быть равномерно распределена по всей поверхности противня во избежание неравномерного нагрева и последующей деформации.
4. Температурные условия. Противень предназначена для работы при температуре от -40 до +240° С. Не допускать резких перепадов температуры, чтобы избежать деформации или повреждения.  
Не нагревать противень без продукции.  
Не нагревать на открытом огне.
5. При работе с противнем необходимо соблюдать все требования по безопасности на производстве.
6. Хранить противни вертикальными рядами, расположив ребрами в специализированных подставках или на уровнях в тележке. Допускается хранение противней одноблочной (прямой) укладкой один на один со специальной прокладкой между ними в ровную стопку высотой не более 1200 мм без смещений, на ровной поверхности.

Соблюдение данных условий эксплуатации поможет обеспечить оптимальную производительность и долговечность противня с антипригарным покрытием.

## 7. Гарантия.

Гарантийный срок на противень составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил и условий эксплуатации.

Гарантийный срок на антипригарное покрытие составляет 3000 (три тысячи) циклов при условии соблюдения правил и условий эксплуатации.



**Федеральное медико-биологическое агентство**  
**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**Главный центр гигиены и эпидемиологии**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**  
адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ**  
№ RA.RU.710138

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель руководителя Органа инспекции  
А.И. Петухов  
М.П.

от «15» 05 2016 г. № 632-7/2016

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам лабораторно-инструментальных исследований

Рассмотрен протокол № 777/777-ТО-16-03 от 18.03.2016.

на основании заявления № 069/02-2016 от 25.03.2016г.

Организация-изготовитель: ООО «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»,  
Адрес: 141069, Россия, Московская обл., Королев г., Первомайский мкр., Советская ул., д. 27.  
Получатель: ООО «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»,  
Адрес: 141069, Россия, Московская обл., Королев г., Первомайский мкр., Советская ул., д. 27  
Наименование продукции: Инвентарь хлебопекарный и кондитерский: формы для выпечки и заморозки (в.т.ч. с антипригарным покрытием), формы для выпечки хлеба (в.т.ч. с антипригарным покрытием), противни и листы кондитерские (в.т.ч. с антипригарным покрытием), венчики и лопатки для взбивальных машин.

Область применения: Кондитерское и хлебопекарное производство  
Перечень документов, представленных на экспертизу: 1. Заявление; 2. Протокол испытаний № 777/777-ТО-16-03 от 18.03.2016. Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»; 4. ТУ 5131-001-34908550-2014.

Характеристика продукции: Противни, формы и листы кондитерские, противни перфорированные, венчики и лопатки изготавливаются из пищевой нержавеющей стали марок (AISI 430, AISI 304) и пищевого алюминия. Для более долгой эксплуатации в

кондитерские и хлебобулочные изделия: инвентарные противни и формы для выпечки и заморозки. Печь противня, формы, венчики и листы кондитерские и листы кондитерские предназначены не только для хлебопекарных и кондитерских предприятий, в том же для кондитерских пасты, ресторанов, кафе, столовых и т.п.

Заявление о признании соответствия и идентификации: АИИ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» - аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.210143 действителен до 07.04.2016г.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ**

Согласно протоколу № 777/777-ТО-16-03 от 18.03.2016, АИИ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» проведены следующие исследования: проверка соответствия и идентификации: формы для выпечки и заморозки (в.т.ч. с антипригарным покрытием), формы для выпечки хлеба (в.т.ч. с антипригарным покрытием), противни и листы кондитерские (в.т.ч. с антипригарным покрытием), венчики и лопатки для взбивальных машин, были подвергнуты исследованию по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых санитарно-гигиенических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-гигиеническому надзору (далее: Единые требования), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2010 (г.п. № 194) (16).

| Вещества, показатели (факторы)                                                                                                                  | ЦП и нормы                    | Результаты испытаний |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>для фрагмента (Формы)</b>                                                                                                                    |                               |                      |
| Органические показатели: водная вытяжка при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с содержанием более 10% |                               |                      |
| Тяжелые металлы (в.т.ч. свинец)                                                                                                                 | не более 1                    | отсутствует          |
| Формальдегид, метил, не более                                                                                                                   | не допускается                | отсутствует          |
| Метил                                                                                                                                           | не допускается                | отсутствует          |
| Свинец                                                                                                                                          | не допускается                | отсутствует          |
| Свинец - общее содержание в водной вытяжке                                                                                                      | Массовая доля - не более 0,01 | отсутствует          |
| Время выдержки 24 часа. Температура кипячения раствора 24°C (далее: кипячение)                                                                  |                               |                      |
| Формальдегид, метил, не более                                                                                                                   | 0,1                           | <0,01                |
| Метил, метил, не более                                                                                                                          | 0,1                           | <0,01                |
| Свинец, метил, не более                                                                                                                         | 0,1                           | <0,01                |
| <b>для фрагмента (Лист)</b>                                                                                                                     |                               |                      |
| Органические показатели: водная вытяжка при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с содержанием более 10% |                               |                      |
| Тяжелые металлы (в.т.ч. свинец)                                                                                                                 | не более 1                    | отсутствует          |
| Формальдегид, метил, не более                                                                                                                   | не допускается                | отсутствует          |
| Метил                                                                                                                                           | не допускается                | отсутствует          |
| Свинец                                                                                                                                          | не допускается                | отсутствует          |

Согласно - общее содержание в водной вытяжке Массовая доля - не более 0,01

Время выдержки 24 часа. Температура кипячения раствора 24°C (далее: кипячение)

|                                  |     |       |
|----------------------------------|-----|-------|
| Железо, метил, не более          | 0,1 | <0,01 |
| Медь, метил, не более            | 0,1 | <0,01 |
| Хром (суммарно), метил, не более | 0,1 | <0,01 |
| Никель, метил, не более          | 0,1 | <0,01 |

По результатам проведенных испытаний типовых образцов: Инвентарь хлебопекарный и кондитерский: формы для выпечки и заморозки (в.т.ч. с антипригарным покрытием), формы для выпечки хлеба (в.т.ч. с антипригарным покрытием), противни и листы кондитерские (в.т.ч. с антипригарным покрытием), венчики и лопатки для взбивальных машин, были подвергнуты исследованию по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых санитарно-гигиенических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-гигиеническому надзору (далее: Единые требования), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2010 (г.п. № 194) (16).

Протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проводились в соответствии с требованиями Единых санитарно-гигиенических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-гигиеническому надзору (далее: Единые требования), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2010 (г.п. № 194) (16).

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Заявленная продукция в соответствии с действующими Едиными санитарно-гигиеническими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-гигиеническому надзору (далее: Единые требования), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2010 (г.п. № 194) (16).

Продукция, соответствующая требованиям Единых санитарно-гигиенических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-гигиеническому надзору (далее: Единые требования), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2010 (г.п. № 194) (16).

Испытания типовых образцов продукции были проведены в соответствии с требованиями Единых санитарно-гигиенических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-гигиеническому надзору (далее: Единые требования), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2010 (г.п. № 194) (16).

Дата и место  
(подпись) (подпись)