



## Трехсекционный диспенсер для перчаток из Нержавеющей стали



**Арт. D-008Black**

### 1. Описание.

Диспенсер для перчаток – это устройство, которое предназначено для удобного и гигиеничного хранения и выдачи одноразовых перчаток. Трехсекционный диспенсер для перчаток для размещения средств индивидуальной защиты в коробках, позволяет разместить три коробки с перчатками разных размеров.

Изготовлен из пищевой нержавеющей стали, которая устойчива к коррозии и воздействию температур. Диспенсер производится с помощью высокоточной лазерной резки из металла толщиной 1,0 мм. Профессиональное качество, спроектированное для интенсивного использования, обеспечивает высокую прочность и позволяет использовать его на протяжении многих лет без потери качества материала и внешнего вида. Профессиональное чёрное PTFE-покрытие обеспечивает непревзойдённую устойчивость к загрязнениям, что делает обслуживание ещё проще и эффективнее.

### 2. Область применения.

- Пищевые производства и столовые
- Хлебозаводы и кондитерские
- Клининговые компании
- Больницы и поликлиники
- Санатории и лечебно-профилактические заведения
- Сфера бытовых услуг
- Продовольственная зона
- Офисные и торговые центры

### 3. Технические характеристики.

#### МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина металла	1,0 мм
Покрытие	чёрный металлик

# ПАРАМЕТРЫ

Артикул	D-008Black
Глубина	75 мм
Ширина	396 мм
Высота	240 мм
Вместимость	3 коробки по 100 шт.
Назначение	для перчаток
Вес	2,29 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

## 4. Подготовка к использованию.

1. Освободить изделие от упаковки.
2. Промыть в теплой проточной воде с мягким моющим средством.
3. Протереть поверхность насухо.

## 5. Крепление и комплектация.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля.  
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

## 6. Правила эксплуатации.

Для обеспечения оптимальной эксплуатации диспенсера необходимо соблюдать следующие правила:

1. Очистка и уход. Мыть изделие рекомендуется по мере необходимости мягким моющим средством в теплой проточной воде, протереть поверхность насухо. Для обработки поверхности не использовать средств с хлором, аммиаком и абразивами, это может привести к помутнению металла и отслоению покрытия.
2. Температурные условия. Температура эксплуатации от -40 до +50° С. Не допускать резких перепадов температуры, чтобы избежать деформации или повреждения.
3. Не подвергать механическим воздействиям.
4. Складское хранение: в сухом, проветриваемом помещении при температуре от -40 до +50° С.

## 7. Гарантия и Срок эксплуатации.

Гарантийный срок на диспенсер 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.

Срок эксплуатации: не ограничен.

