



Держатель для рулона 170x850x100 из Нержавеющей стали

Арт. DR-002



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Диспенсер для хранения и отбора рулонных покрытий предназначен для организованного хранения, фиксации и удобного поштучного отбора рулонных гигиенических покрытий, применяемых для защиты тележек, технологического оборудования и инвентаря на предприятиях пищевой промышленности.

Конструкция обеспечивает надежную фиксацию рулона, предотвращает его самопроизвольное разматывание и позволяет выполнять отбор материала одной рукой без перекосов, провисания и спутывания.

Корпус изделия изготовлен из пищевой нержавеющей стали, обладающей высокой коррозионной стойкостью и устойчивостью к регулярной санитарной обработке. Материал не вступает в химические реакции с пищевой продукцией и допускается к эксплуатации на предприятиях пищевой промышленности.

Диспенсер предназначен для эксплуатации в хлебопекарных, кондитерских, мясоперерабатывающих, рыбоперерабатывающих, молочных производствах, на фабриках-кухнях, предприятиях общественного питания и других объектах, где используются рулонные защитные покрытия.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Цельногнутая конструкция.

Корпус диспенсера изготовлен из листовой нержавеющей стали толщиной 3,0 мм методом высокоточной лазерной резки и последующей гибки. Такая технология обеспечивает высокую жесткость конструкции, точность геометрических размеров и длительный срок службы изделия.

Настенное крепление.

Конструкция предусматривает крепление к вертикальной поверхности в четырех точках, обеспечивающее надежную фиксацию изделия при интенсивной эксплуатации.

Система удержания рулона.

Диспенсер оборудован автоматической системой прижима рулона. В боковых стенках выполнены направляющие пазы, в которых свободно перемещается стальной прут диаметром 12 мм. По мере уменьшения диаметра рулона прут автоматически перемещается, обеспечивая постоянный прижим материала и предотвращая его самопроизвольное разматывание.

Система отбора материала.

Конструкция обеспечивает свободное вращение рулона при сохранении постоянного прижимного усилия, благодаря чему покрытие легко разматывается без перекосов, провисания и спутывания независимо от остаточного диаметра рулона.

Модификации.

По требованию заказчика изделие может изготавливаться с измененными габаритными размерами, конструкцией крепления, диаметром оси, шириной рабочей зоны и другими параметрами.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина металла	3,0 мм
Круг (прут)	Ø 12 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DR-002
Глубина	170 мм
Ширина габаритная	896 мм
Ширина внутренняя	850 мм
Высота	100 мм
Вместимость	один рулон Ø до 300 мм
Ширина рулона вместе с втулкой	до 820 мм
Назначение	для рулонов с втулкой
Вес	3,38 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ РУЛОНА

Максимальная масса	10 кг
Наружный диаметр	до 300 мм
Ширина вместе с втулкой	820 мм
Диаметр втулки	от 20 мм

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от упаковки и проверить комплектность.
- 4.2. Убедиться в отсутствии механических повреждений, возникших при транспортировке.
- 4.3. Закрепить диспенсер на прочной вертикальной поверхности с использованием входящего в комплект либо аналогичного крепежа, соответствующего материалу стены и нагрузке.
- 4.4. Установить рулон покрытия между боковыми стенками диспенсера и убедиться, что прижимной прут свободно перемещается в направляющих пазах.
- 4.5. Перед началом эксплуатации проверить свободное вращение рулона и надежность крепления изделия.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: четыре самореза и четыре дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация изделия допускается только по назначению и в соответствии с требованиями настоящего паспорта.

- 6.2. Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в надежности крепления изделия к несущей поверхности.
- 6.3. Диспенсер предназначен исключительно для хранения и отбора рулонных покрытий соответствующих размеров.
- 6.4. Не допускается использование рулонов, размеры, масса или конструкция которых не соответствуют техническим характеристикам изделия.
- 6.5. При установке рулона необходимо убедиться, что прижимной прут свободно перемещается по направляющим пазам без перекосов и заеданий.
- 6.6. Запрещается прикладывать к корпусу изделия ударные, изгибающие или рывковые нагрузки, использовать его в качестве опоры либо подвешивать на него посторонние предметы.
- 6.7. Для очистки допускается применять моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные для предприятий пищевой промышленности и совместимые с нержавеющей сталью AISI 430.
- 6.8. Не допускается применение металлических щеток, абразивных материалов, а также химических средств, содержащих соляную кислоту, гипохлорит натрия, высокие концентрации активного хлора, аммиак и другие вещества, способные повредить поверхность нержавеющей стали.
- 6.9. Диспенсер допускается использовать только с рулонами, параметры которых (масса, наружный диаметр и ширина) не превышают значения, указанные в разделе «Технические характеристики». Использование рулонов с параметрами, превышающими установленные значения, не допускается.
- 6.10. Монтаж диспенсера должен выполняться на прочное основание (бетон, полнотелый кирпич, металлический каркас либо иное основание, обеспечивающее надежную фиксацию крепежных элементов). При установке на гипсокартон, сэндвич-панели, пустотелые блоки и другие основания с недостаточной несущей способностью необходимо применять специализированные крепежные элементы, соответствующие материалу основания.
- 6.11. Ответственность за правильный выбор способа монтажа, крепежных элементов и соответствие основания условиям эксплуатации несет лицо, выполняющее монтаж.
- 6.12. Изделие должно храниться в закрытых сухих помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных химических веществ.
- 6.13. Повреждения изделия, возникшие вследствие неправильного монтажа, механических воздействий, эксплуатации не по назначению либо нарушения требований настоящего паспорта, гарантийным случаем не являются.

7. ГАРАНТИЯ И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 7.1. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации, техническим характеристикам и требованиям ТУ 28.93.15-002-34908550-2020 при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иное не предусмотрено договором поставки.
- 7.3. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет производственные дефекты либо заменяет неисправные элементы изделия, если установлено, что неисправность возникла по вине производителя.
- 7.4. Гарантия распространяется исключительно на производственные дефекты материалов и изготовления.
- 7.5. Гарантия не распространяется на:
- повреждения, вызванные неправильным монтажом изделия;
 - повреждения вследствие падения изделия, разрушения несущей поверхности или использования неподходящего

крепежа;

- повреждения, вызванные механическими ударами, перегрузкой или эксплуатацией не по назначению;
- последствия самостоятельного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
- повреждения, вызванные использованием рулонов, не соответствующих техническим характеристикам изделия;
- повреждения, вызванные воздействием агрессивных химических веществ;
- естественные следы эксплуатации, не влияющие на работоспособность изделия.

7.6. Незначительные отклонения геометрических размеров, массы изделия, оттенка поверхности металла и внешнего вида, не влияющие на эксплуатационные характеристики, не являются дефектами продукции.

7.7. Производитель не несет ответственности за совместимость изделия с расходными материалами, характеристики которых (наружный диаметр рулона, ширина рулона, внутренний диаметр втулки, масса рулона, плотность и толщина материала) не были предоставлены или согласованы при заказе.

7.8. Производитель не возмещает расходы, связанные с демонтажем, повторным монтажом, транспортировкой, простоем производства, упущенной выгодой и иными косвенными убытками.

7.9. Решение о признании случая гарантийным принимается производителем после осмотра изделия либо анализа представленных фото- и видеоматериалов, позволяющих установить причину возникновения дефекта.

[illegible][illegible][illegible]